

НОВИНКА!



Стандарт Монтаж

специализированный клеевой состав
для приклеивания утеплителя на фасаде



Область применения:

для приклеивания пенополистирольных плит к минеральным фасадным основаниям: бетон, кирпич, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, шлакоблоки и т.п.

Максимальная фракция наполнителя: до 5,0 мм

Преимущества:

- доступная цена
- удобство работ по неровным фасадным основаниям
- высокая адгезия к фасадным основаниям
- возможность монтажа минераловатных рассечек
- высокая прочность – не подвержен образованию трещин в толстых слоях
- высокая скорость монтажных работ.

Состав: 100% акриловые дисперсии и кварцевые наполнители



Расход:	от 2,5 кг/м ²
Упаковка:	27 кг/ 20 л



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Россия, 443010, г. Самара,
ул. Рабочая, 14,
тел./факс: (846) 333-64-66,
333-47-41,
333-69-07
mail@laes-samara.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г. Воронеж: +7-920-225-00-74
г. Екатеринбург: +7-922-601-26-84
г. Казань: +7-927-431-08-90
г. Краснодар: +7-928-202-42-02
г. Москва: +7-495-500-27-74

г. Нижний Новгород: +7-920-253-28-00
г. Омск: +7-923-681-35-00
г. Тюмень: +7-922-478-17-77
г. Уфа: +7-927-332-74-60

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ:

г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, 15а
г. Казань, ул. Химическая, 7

г. Краснодар, ул. Красных Партизан 2/1
г. Самара, ул. Крупской, 1